

VÁLVULA AUTOTROL® 360

VÁLVULA DE FILTRO MANUAL

SOLUCIÓN COMPACTA Y DE BAJO PERFIL PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES DE FILTRACIÓN

MADE IN THE
USA
OF FOREIGN & DOMESTIC PARTS



CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

La chapaleta Duraflow de eficacia comprobada ofrece un sellado sin fricción para una vida útil del producto más prolongada

Cuerpo de la válvula de polímero reforzado con fibra para mayor resistencia y durabilidad, no corrosivo y resistente a los rayos UV

Índice de flujo de servicio continuo de 21 GMP con un lavado de chorro de agua trasero de 12 GMP

La capacidad del lavado a contracorriente alinea los tanques hasta 36" de diámetro

Cubierta protectora de ambiente para la resistencia al agua, la resistencia a la corrosión y la estabilidad UV

Diseñada para sistemas de tanques simples únicamente

No requiere programación-tiempos de ciclo fijos

Perilla de regeneración iniciada por el usuario

Control de flujo de la línea de drenaje externa

OPCIONES

Válvula de control de un solo filtro

Conexiones de la tubería en 0,75"-1,25" NPT y BSP

ESPECIFICACIONES DE VÁLVULA

Cuerpo de la válvula	Noryl® relleno con vidrio
Color de la válvula	Gris
Presión operativa	20-125 PSI (1,38-8,61 bar)
Temperatura del agua	35-100 °F (2-38 °C)
Temperatura ambiente	35-122 °F (2-50 °C)
Pasos de ciclo	Servicio, lavado a contracorriente, lavado rápido
Capacidades de servicio	Leva extraíble, acceso de chapaleta
Indicador de posición de leva	Perilla

RENDIMIENTO

Control de flujo de la línea de drenaje	4-20 gpm
Cuerpo de bajo flujo	Servicio: 21 gpm Lavado a contracorriente: 12 gpm Lavado rápido: 5 gpm

CONEXIONES DE VÁLVULA

Rosca de tanque	2,5"
Entrada/salida	NPT 1" o BSP 1"
Entrada/salida (centro a centro)	4"
Ubicación de drenaje	0,75" debajo de entrada/salida

DIMENSIONES

Ancho	8,6"
Altura	3,35"
Diám. de tubo ascendente	1,05"
Altura ascendente	Descarga +/- 0,5"



FILTRACIÓN Y PROCESO

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209
P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404 | WWW.PENTAIRAQUA.COM | ATENCIÓN AL CLIENTE: 800.279.9404

Todas las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliadas. Todas las demás marcas y logotipos registrados y no registrados son propiedad de sus respectivos dueños. Dado que estamos constantemente mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Pentair es un empleador que brinda igualdad de oportunidades.
43647-S Rev A JA15 © 2015 Pentair Residential Filtration, LLC. Todos los derechos reservados.