

Válvula 361 Autotrol

Pentair®

TDA



La **Válvula 361 Autotrol** es una válvula semiautomática para filtro que combina bajo costo, fácil uso y es compacta. Ideal para un amplio rango de aplicaciones de filtración.

Ventajas y beneficios:

- No requiere programación, ya que cuenta con los tiempos del ciclo fijos.
- Perilla para iniciar un retro lavado manipulado por el usuario.
- Opción con switch para iniciar el retro lavado por medio de un diferencial de presión.
- Control de flujo para línea de drenaje externo.
- Ahorro de agua y múltiples ciclos de lavado lento.
- Regeneración manual instantánea e incremento de las regeneraciones.
- Mantenimiento rápido y fácil con el acceso a todos los ajustes en la parte frontal.
- Incorpora la tecnología de discos de Autotrol.

Especificaciones	
Voltaje de Operación	115 VAC
Control de Flujo de drenaje	¾" (3-7 GPM)
Control de Flujo de drenaje	1" (8-20 GPM)
Flujo de Servicio	21 GPM
Flujo de Retro lavado	19 GPM
Flujo Enjuague Rápido	5 GPM
Conexión Rosca Tanque	2.5"
Entrada/Salida	1" NPT
Drenaje	¾" y 1" NPT
Dimensiones	8.6" (ancho) x 3.35" (altura)
Diámetro Distribuidor	1.05"
Cuerpo Válvula	Noryl con Fibra de Vidrio
Presión Operación	20 – 125 psi
Temperatura Agua	35 -100°F (2-38°C)
Temperatura Ambiente	35 -122°F (2-50°C)

Código	Descripción
V361FSEM-BW-5	Filtro Semiautomático BW 5 GPM
V361FSEM-BW-12	Filtro Semiautomático BW 5 GPM

* Los códigos detallados en la tabla incluyen transformador, canastilla superior y control de flujo a drenaje